

金笛 M1806-ME

尺寸：97mm × 55mm × 25mm
重量：95g
输入电压：5V – 20V
运行温度：-20℃ ~ +60℃
存放温度：-40℃ ~ +85℃



主要参数	支持的频段	支持移动、联通、支持在国外使用。 LTE (FDD)B1/B3/B8 LTE(TDD)B39/B40/B41(38) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1,B5,B8,B9 TD-SCDMA B34/B39 GSM/GPRS/EDGE 900/1800
	语音/数据/短信	☒
	协议	TCP/IP,FTP,HTTP
	支持多Socket链接	☒
功能特点	短信发送速度	2秒/条
	AT指令设置	Hayes 3GPP TS 27.007 and 27.005 Huawei extended AT command
语音、数据和短信功能	数据业务	GPRS: UL 85.6 kbit/s; DL 85.6 kbit/s EDGE: UL 236.8 kbit/s; DL 236.8 kbit/s WCDMA CS: UL 64 kbit/s; DL 64 kbit/s WCDMA PS: UL 384 kbit/s; DL 384 kbit/s HSPA+: UL 5.76 Mbit/s; DL 21.6 Mbit/s DC-HSPA+: UL 5.76 Mbit/s; DL 42 Mbit/s TD-HSPA: UL 2.2 Mbit/s; DL 2.8 Mbit/s TD-SCDMA PS: UL 384 kbit/s; DL 2.8 Mbit/s LTE FDD: UL 50Mbit/s; DL 150 Mbit/s @20M BW cat4 LTE TDD: UL 10Mbit/s; DL 112 Mbit/s @20M BW cat4
	文本/PDU 格式短信	☒
	点对点短信 (MT/MO)	☒
	UCS2 字符管理	☒
其他功能	外壳	金属
	DIN 导轨安装	☒
硬件接口	SIM 卡读卡器	3v/1.8v
	数据接口	RS232 15 针串口或USB接口
	电源接口	2.1圆头直流电源 (仅串口设备)
	天线接口	SMA 天线接口 (50Ω)
标准配件	电源	5V3A电源适配器 (仅串口设备)
	吸盘天线	50Ω 5db 3米
	数据线	串口设备配1.5米9孔转15针串口线 USB设备配2米USB延长线
可选配件	DIN导轨夹	☒
认证/标准	CE 认证	☒
	CCC 认证	☒
	GCF 认证	☒
	ROHS 标准	☒

